



Rygning:  
Vinkelrygning på tagbølgeplader

- 01 Asfaltimprægneret skumbølgeklodser
- 02 T1 taglægter 38x73 mm. Der henvises til TOP-anvisning: Lægter på tage.
- 03 Eternit vinkelrygning  
Format 1200x300 mm.  
Dæklængde: 1100 mm.  
Vinkel: 15° -50°
- 04 I-fix systemtagskrue til træ  
6,0x110 mm. m. rustfri stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 05 Fibercementplade Ivarcem 700T  
Standardmål: 1168x1220mm  
pladetykkelse: 6,5 mm  
Montagehøjde: 58 mm  
Max. lægteafstand 1070 mm  
Gennemtrædningsikring
- 06 Spær  
Spærafstanden bør være maks. 1m.

*Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. I A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.*

Lodret snit - Kip (vinkelrygning)



Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro  
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20  
E-mail: ivarsson@ivarsson.dk  
www.ivarsson.dk