



mk Godkendelse
MK 6.31/0023

Udstedt: 2004-06-10

Gyldig til: 2006-07-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Klasse 1 beklædning.

BETEGNELSE:

Conchip cementspånplade

GODKENDELSESINDEHAVER:

Ivarsson og Co. A/S
Kometvej 36
6230 Rødekro
Telefon 73 66 19 99
Telefax 74 66 10 20.
Internet www.ivarsson.dk
E-mail info@ivarsson.dk

MÆRKNING:

Pladene skal leveres i emballage, som er mærket Conchip.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2001-08-07
- udløbsdato 2004-07-01

BESKRIVELSE:

Conchip cementspånplade er en cementbunden spånplade.

Pladerne, hvis densitet er ca. 1300 kg/m³, leveres i tykkelser fra 8 mm til 40 mm, i bredderne 1200 mm og 1250 mm og i længderne 2500 mm, 2800 mm og 3200 mm.

Conchip cementspånplade opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Conchip cementspånplade i tykkelsen 8 mm og derover opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Conchip cementspånplade i mindstetykkelsen 8 mm godkendes anvendt som indvendig og udvendig beklædning på steder, hvor overflader, ifølge byggelovgivningen skal udføres mindst som klasse 1 beklædning eller hvor byggelovgivningens krav kan opfyldes med en klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Afhensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal alle ret afskåne pladekanter være understøttede. Ikke understøttede pladesamlinger skal udføres ved hjælp af fer og not.
- 2 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Ivarsson & Co. A/S nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 atmærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.