



ESAL d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle, www.esal.si  
 10  
 DoP-002

<b>Standard</b> <i>Norm</i>	<b>EN 494:2012</b>
<b>Product</b> <i>Produkt</i>	<b>Fibre-cement profiled sheets and fittings Profile 8 or Ondapress 36</b> <i>Faserzement Wellplatten und Formteile Profil 8 oder Ondapress 36</i>
<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>NT</b>
<b>Intended use</b> <i>Anwendung</i>	<b>Profiled sheets and fittings for roof covering and facade cladding</b> <i>Wellplatten und Formteile zur Dacheindeckung und Fassadenbekleidung</i>
<b>Mechanical resistance (Category and class)</b> <i>Mechanische Festigkeit (Kategorie und Klasse)</i>	<b>B1X</b>
<b>Impact resistance (Profiled sheets)</b> <i>Schlagfestigkeit (Wellplatten)</i>	<b>NPD</b>
<b>External fire performance</b> <i>Verhalten bei Brandeinwirkung von aussen</i>	<b>B<sub>roof</sub> (Deemed to satisfy)</b>
<b>Reaction to fire</b> <sup>a</sup> <i>Brandverhalten</i> <sup>a</sup>	<b>A2-s1, d0</b>
<b>Water impermeability</b> <i>Wasserundurchlässigkeit</i>	<b>Pass</b> <i>Bestanden</i>
<b>Dimensions and tolerances</b> <sup>a</sup> <i>Massabweichungen</i> <sup>a</sup>	<b>Pass</b> <i>Bestanden</i>
<b>Release of dangerous substances</b> <sup>a</sup> <i>Freisetzung von Gefahrstoffen</i> <sup>a</sup>	<b>NPD</b>
<b>Durability</b> <i>Dauerhaftigkeit</i>	<b>Pass</b> <i>Bestanden</i>

<sup>a</sup> Characteristics which apply to fittings. All characteristics apply to profiled sheets.  
<sup>a</sup> Merkmale, die auch für Formteile gelten. Alle Merkmale gelten für Wellplatten.