

Ytelseserklæring

DOP_EQUITONE_190101

I henhold til bestemmelsene i byggevareforordningen (EU 305/2011) erklærer produsenten at produktet

Fasadepanel EQUITONE

[materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa

Balkongpanel EQUITONE

[textura]/[pictura] og [textura]/[natura] PRO

Tiltentk bruk:

Fibersementplater for innendørs og utendørs vegger og himlinger

produsert av Eternit GmbH, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg, Tyskland

ved fabrikken 1060, Werk Beckum, har følgende ytelsesparametere

Produktene er merket slik:

EQUITONE [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO

EQUITONE [paneltype] [fargennummer] 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY ¹⁾ NT A2-s1,d0 EN 13501-1

EQUITONE [materia], Elementa

EQUITONE [materia] [fargennummer] 1060 CE EN 12467 3 A DD.MM.YY ¹⁾ NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Balkongpanel EQUITONE [textura]/[natura] PRO og [textura]/[pictura]

Identifikasjonen av begge sidene av dekorative balkongpaneler utføres i samsvar med EN12467, avsnitt 8 med dokumentasjon som følger leveransen.

Vurderingen og verifikasjonen av ytelsesbestandigheten bygger på System 3. Produsenten har etablert en egen produksjonsprotokoll (FPC) for produktet og utført en egnethetsprøve (bestemmelse av produkttype) i samsvar med EN 12467:2012+A2:2018.

Egenskaper	Ytelseserklæring	spesifikasjon per
Mekanisk motstand	Fasadepanel:	
		Klasse Kategori
	EQUITONE [materia], Elementa	3
	EQUITONE [natura]	4
	EQUITONE [pictura]	
	EQUITONE [textura]	
EQUITONE [natura] PRO	4	
Balkongpanel:		
EQUITONE [textura]/[natura] PRO		4
EQUITONE [textura]/[pictura]	A	
		EN 12467:2012+A2:2018

¹⁾ DD.MM.YY: produksjonsdato

Egenskaper	Ytelseserklæring	spesifikasjon per
Type	NT	EN 12467:2012+A2:2018
Reaksjon på brann	A2-s1,d0	
Vanngjennomtrengelighet	Godkjent	
Frigjøring av farlige stoffer	NPD ²⁾	
Dimensjonsvariasjon	Nivå I – kantskåret Nivå II – ikke kantskåret	
Bestandighet mot varmt vann	Godkjent	
Bestandighet mot gjennomvæting/tørking	Godkjent	
Bestandighet mot frysing/opptining	Godkjent	
Bestandighet mot varme/regn	Godkjent	

²⁾ EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] og [natura] PRO samsvarer med kravene for bruk i innendørs miljøer

1. i samsvar med "Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" (DIBt-utslipp 10/2008) og i overensstemmelse med LCI-verdiene i AgBB, i versjonen som er datert 05/2010.
2. i henhold til ASSET (2009).

Teknisk kontrollorgan for reaksjon på brann:

Materialprüfungsamt NRW, 0432,
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte, Tyskland

Teknisk kontrollorgan for bestemmelse av produkttype for Fasadepanel:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, 0764,
Nienburger Straße 3, D 30167 Hannover, Tyskland

For produsenten:
Heidelberg, 01.01.2019



med prokura: Frank Reintjes
Fabrikksjef



på vegne av: Rüdiger Drube
Leder av kvalitetsstyring